

# Metylan Réskitöltő készglett

## Diszperziós repedésáthidaló- és réskitöltő glettanyag

### JELLEMZŐK

- ▶ **Felhasználásra kész**
- ▶ **Könnyen simítható**
- ▶ **Szálerősített**
- ▶ **Repedések javítására, 2-3 cm-es lyukak kitöltésére**
- ▶ **Kül- és beltéri használatra**

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Metylan Réskitöltő készglett alkalmazható bel- és kültérben kő-, beton-, habarcs-, könnyűbeton-, gipszfelületeken, beton lapokon kiegyenlítőként, valamint javítóanyagként. Repedések, lyukak, felület hibák kijavítására, megrepedezett festék, kalapácsnyomok, csavar- és szögek által okozott lyukak, rések kitöltésére. Jó repedés- és zsugorodásállóság, a kijavított felület száradás után festhető, tapétázható. Előnyösen alkalmazható olyan helyeken is, ahol páralecsapódás előfordulhat (pl. konyhák, fürdőszobák, stb.). Nem használható műanyag- és fémfelületeken, valamint aljzatok felületi hibáinak a kijavításához.

### ALKALMAZÁS

A Metylan Réskitöltő készglett szilárd, teherbíró, tiszta, száraz felülethez tapad. A kiegyenlítendő felületnek mentesnek kell lennie minden olyan anyagtól (viasz, zsír, olaj, por, stb.), melyek csökkentik a tapadást. A felületet portól és piszoktól meg kell tisztítani, erősen szívó felületeket célszerű vizes diszperziós alapozószerrel előkezelni. A készglettet a repedésekbe, lyukakba, hézagokba spaklival, spatulyával vagy glettvassal lehet felhordani. Amennyiben többszöri felhordás szükséges, mindig várjuk meg, míg az egyes rétegek megszáradnak. A megszáradt bevonat szükség esetén finom csiszolópapírral csiszolható. Kültéri alkalmazás esetén a bevonatot kültéri festékkel be kell festeni. A glettanyagot 10°C alatti hőmérsékleten ne használjuk.

### FONTOS TUDNIVALÓK

Esetleges szembe vagy bőrre kerülés esetén az anyagot bő vízzel le kell mosni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni. A terméket a fagytól óvni kell. A szerszámok a glettanyag megszáradása előtt vízzel tisztíthatók.

**Tárolás:** Eredeti, jól lezárt göngyölegben, +5°C feletti hőmérsékleten.

**Eltartható:** A gyártástól számított 12 hónapig.

## MŰSZAKI ADATOK

Külső megjelenés:	Fehér színű, pasztaszerű, csomómentes, tixotróp anyag
Nem illóanyagtartalom:	71-73 %
Sűrűség 20 °C-on:	0,8-0,9 g/cm <sup>3</sup>
Tapadószilárdság:	Min. 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Átfesthetőség, tapétázhatóság:	Min. 24 óra
Csiszolhatóság:	6-24 óra rétegvastagságtól és hőmérséklettől függően
Teljes átkeményedés:	6 mm felett 2-3 nap
Felhasználható:	Min. +10°C alap- és léghőmérséklet felett

## KISZERELÉS

Csomagolás: 500 ml-es műanyag doboz

Gyűjtőcsomagolás: 8 db / karton

## ÖSSZETÉTEL

Polimer diszperzió, speciális könnyű töltőanyaggal (cellulózszál, ásványi eredetű töltőanyagok).

### Származási hely:

Magyarország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.