

Metylan Tapétaleoldó

JELLEMZŐK

- ▶ **Könnyen eltávolítja a régi tapétát és az enyves festékeket**
- ▶ **Koncentrátum, ezért alkalmazása rendkívül hatékony: 1 flakon tartalma 100–200 m² tapéta eltávolítására elegendő**
- ▶ **Tompítja a mechanikus előkészítés során (spaklizás) keletkező sérüléseket az alapon**
- ▶ **A nedvesítőszert speciális összetétele lehetővé teszi a régi tapéták gond nélküli, legrövidebb időn belüli eltávolítását.**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Régi tapéták és enyves festékek egyszerű eltávolítását teszi lehetővé.

ALKALMAZÁS

A régi, vizet át nem eresztő tapétát durva csiszolóvászonnal átcsiszoljuk. A vízre érzékeny padlózatot, ajtókat, stb. letakarjuk.

A Metylan Tapétaleoldó koncentrátumot az alábbi mennyiségben keverjük a vízhez:

- könnyű tapéták, enyves festékek eltávolítása: 10 l vízhez 4 kupak
- nehéz tapéták eltávolítása: 10 l vízhez 8 kupak

A kapott oldatot ecsettel, kézi vagy kerti szórópisztollyal vastagon felhordjuk. Szükség esetén kétszer is. A tapéta minőségétől függően 5-15 perc várakozási idő után a tapéta csíkonként a falról lehúzható.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás: Jól lezárva, száraz, hűvös, fagymentes helyen (+5°C felett).
Eltrathatósági idő: A gyártástól számított min. 5 évig. Gyártási időt ld. a terméken.

KISZERELÉS

Csomagolás: 500 ml-es műanyag flakon

Gyűjtőcsomagolás: 20 db / karton

ÖSSZETÉTEL

Speciális tenzidek magas hatóanyagtartalmú vizes oldata.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.