



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Oldal: 1/3

Revízió:1

**Metylan Réskitöltő készglett
Metylan Easy Crack Filler**

Revízió dátuma: 2004. 07. 26.

Kiadás dátuma: 2004. 07. 26.

1. A készítmény neve Metylan Réskitöltő készglett

Metylan Easy Crack Filler

1.1 Felhasználása: Felhasználás-kész glett, repedések, lyukak kitöltésére.

1.2 Gyártó cég: Henkel Magyarország Kft, Ragasztástechnika

2600 Vác, Derecske dűlő 1.

Telefon: +36-27-314-835 Fax: +36-27-318-087

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: természetes töltőanyagból álló, polimer kötőanyagot, szerves és szervetlen adalékanyagot tartalmazó készglett. Baktericid tartalom 1% alatt.

A készítmény bázis összetevője: természetes töltőanyag, akrilsav észter vizes diszperzió.

Veszélyes összetevők:

Megnevezés:	Mennyiség:	CAS szám:	EINECS	Veszélyjel:	R mondatok:
Butildiglikol-acetát	1%	124-17-4	204-685-9	Xi	36/37/38

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ: panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: friss levegő.

Bőrrel való érintkezés esetén: az érintett bőrfelületet folyó vízzel, szappannal le kell mosni, a termékkel szennyezett ruhát le kell vetni.

Szembe jutás esetén: azonnal bő folyó vízzel 10 percig öblíteni.

Lenyelés esetén: szájüreget kiöblíteni, a sérülttel sok vizet itatni.

5. Tűzveszélyesség

Megfelelő tűzoltó szerek: Minden szokásos oltóanyag használható. A termék nem gyúlékony.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nem ismert.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: szénmonoxid keletkezhet.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: nincs szükség különleges intézkedésre.



Metylan Réskitöltő készlett Metylan Easy Crack Filler

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: óvakodni kell a termék bőrre, szembe kerülésétől.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Elkerülendő az anyag szennyvízelvezető rendszerbe, talajvízbe való jutása.

A szennyezés-mentesítés módszerei: kiömlés esetén mechanikailag fel kell szedni, és hulladékként kell kezelni a 13. pont szerint.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: -

Tárolás: normál körülmények között, fagytól védetten.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek

Légzésvédelem:

Kézvédelem: védőkesztyű

Szemvédelem: védőszemüveg

Általános védelem és higiénia: munka közben enni, inni nem szabad. Élelmiszerektől távol tartandó.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: paszta

Szín: törtfehér

Szag: enyhe.

Forráspont/forrási hőmérséklet tartomány: nem értelmezhető

Gyulladáspont: nem gyúlékony

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Oldékonyság: vízzel jól elegyedik

Viszkozitás: 120-150Pas (20°C) Brookfield RVT, 7/20

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: nincs szükség különleges intézkedésekre.

Kerülendő anyagok: rendeltetés szerinti felhasználás mellett nincsenek.

Veszélyes bomlástermékek: Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás

Ökotoxicitás: a termék nem juthat természetes vizekbe, közcsatornába és talajba.

Az anyag a vízminőséget veszélyeztetheti.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Levegővel történő érintkezés után néhány órával megköt. Ezután építési hulladékként kezelendő.



**Metylan Réskitöltő készglett
Metylan Easy Crack Filler**

Oldal: 3/3

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 17 09 04

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

Nyári időszakban normál körülmények között. Télen temperálható kamionnal, 5°C fölött.

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.

16. Egyéb

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15-ös pontban vannak feltüntetve. A 2-es pontban (összetevőkre vonatkozó) található R mondatok kódjainak szövege a következők:

Xi Irritatív

R36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dűlő
21: