

Metylan Bordűrragasztó

Speciális ragasztó mindenfajta bordűrhez

JELLEMZŐK

- ▶ Felhasználáskész
- ▶ Könnyen felhordható
- ▶ Vinylt is ragaszt vinyl felületre
- ▶ Hosszú nyitott idő
- ▶ Igazítható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Metylan Bordűrragasztó felhasználáskész és mindenfajta bordűr – papír, szövet, fém és vinyl – minden tapétára és falra történő ragasztására alkalmas, akár vinylt is ragaszt vinyl felületre.

ALKALMAZÁS

Alapfelület: Az alapfelület lehet festett fal, tapéta vagy bármely típusú falburkolat.

Az alap előkészítése: Speciális előkészítés nem szükséges.

Felhasználás: Felhelyezés előtt jelölje ki a bordűr helyét a falon, ill. tapétán. Ha a bordűr papírhátoldalú, akkor a hátulját nedvesítse be vízzel és hagyja néhány percig (4–5 perc) puhulni. Ezután a Metylan Bordűrragasztót egy ecsettel teljes felületen vigye fel, és egyenletesen oszlassa el. A javasolt puhulási időt mindig tartsa be. A Metylan Bordűrragasztó felhordását követő kb. 30 percen belül végezze el a ragasztást. A bordűr típusa és a környezeti feltételek ezt az időt befolyásolhatják.

FONTOS TUDNIVALÓK

Vegye figyelembe a bordűr gyártójának utasításait!

10°C hőmérséklet alatt ne használja a terméket!

Előfordulhat olyan felületű falburkolat, amely felületekre bordűr nem lehet felragasztani, ezért mindig végezzen előbb próbaragasztást.

Minőségét megőrzi:

A gyártástól számított 12 hónapig. Gyártás dátumát lásd a terméken (év/hónap/nap).

Tisztítás:

A felesleges ragasztót vizes ruhával azonnal le kell törölni. Az ecsetet a felhasználás után azonnal vízzel alaposan le kell mosni.

Tárolás:

Jól lezárva fagymentes helyen tárolja. Fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Kiadósság:	Kb. 10 m egy 1,5 cm széles bordűr esetén.
Felhasználás:	Kb. 150-200 g/m ² .
Sűrűség:	1,0 g/cm ³
Szín:	Fehér
Feldolgozási hőmérséklet:	10°C hőmérséklet alatt ne használja a terméket
Nyitott idő:	30 perc, anyagtípustól és környezeti feltételektől függően
A ragasztás ellenállóképessége:	Ellenálló minden normál behatás és igénybevétel esetén beltéren

KISZERELÉS

Csomagolás: 250 g-os műanyag doboz
Gyűjtőcsomagolás: 12 db /karton

ÖSSZETÉTEL

Műgyanta-diszperzió és keményítő bázisú ragasztó

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munka-körülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.