

# Metylan normal

## Tapétaragasztó papírtapétákhoz

### JELLEMZŐK

- ▶ **20 perc alatt felhasználásra kész**
- ▶ **Csomómentesen elkeverhető**
- ▶ **Géppel is felhordható**
- ▶ **Kiváló kezdeti tapadása ellenére jól korrigálható**
- ▶ **Könnyen felhordható**
- ▶ **Ellenáll a hőmérsékletingadozásnak, cementnek és mésznek**
- ▶ **Tartós biztonságot nyújt**
- ▶ **A száradás után átlátszó**

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Könnyű, normál és nehéz papírtapéták, valamint az egészben eltávolítható tapéták ragasztására alkalmas. Penészedésre hajlamos helyiségekben csak gombásodás gátlót tartalmazó tapéta esetében használható.

### ALKALMAZÁS

**a) A ragasztó bekeverése:** A csomag tartalmát folyamatos keverés mellett hideg vízbe szórjuk (lásd a keverési táblázatot), 2-3 perc múlva újra felkeverjük, majd kb. 20 perc elteltével ismételten erőteljesen átkeverjük. Ezzel a Metylan Normal tapétaragasztó felhasználásra kész.

**b) A tapétázandó felület előkészítése:** az alapfelületnek simának, száraznak, tisztának és nedvszívónak kell lennie. A falat és a mennyezetet alaposan meg kell tisztítani, a régi tapétát Metylan Tapétaleoldóval el kell távolítani, a repedéseket és lyukakat Metylan Réskitöltő glettanyaggal ki kell egyenlíteni. Az alapfelületet Metylan Felületsimító glettanyaggal át kell simítani. Az erősen nedvszívó alapfelületet 1 : 80 arányú Metylan Normal tapétaragasztóval kell előkezeln.

**c) Tapétázás:** A papír nedvszívó képességétől függően (könnyű tapétát vékonyabban, a nehéz tapétát vastagabban) a tapétát a ragasztóval be kell kenni, a tapétagyártók utasításainak megfelelően puhulni kell hagyni és a szokásos módon fel kell ragasztani.

A nehéz tapétákat hosszabb ideig kell puhulni hagyni, esetleg kétszer is be lehet kenni tapétaragasztóval.

**d) Különlegesen kasírozott tapétákat,** vinil tapétákat, rostszálas tapétákat stb. biztosan és tartósan Metylan Spezial vagy Metylan Instant Spezial tapétaragasztóval ajánljuk felragasztani.

### FONTOS TUDNIVALÓK

**Tárolás szállítás:** Normál körülmények között, száraz helyen.

**Eltrathatósági idő:** Lásd a dobozon feltüntetve.

**A szerszámok tisztítása:** hideg vagy meleg vízzel.

A tapéta gyártójának használati utasítását mindenkor figyelembe kell venni.

## MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag:	Metil-cellulóz
Oldhatóság:	Hideg vízben, kb. 20 perc alatt
A vizes oldat pH értéke:	Semleges (7 körül)
Az oldat színe:	Átlátszó
Az oldat állaga:	Gélszerű

## KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Egy csomaghoz szükséges vízmennyiség (liter)	A csomag tartalmával ragasztható felület	
			tekeracs	m <sup>2</sup>
Fal előkészítés	1:80	10	–	100
Könnyű tapéták	1:70	8 3/4	10	50
Normál tapéták	1:60	7 1/2	8	40
Nehéz tapéták	1:50	6 1/4	6	30

## KISZERELÉS

Csomagolás: nettó 125 g dobozonként

Gyűjtőcsomagolás: 40 db / karton

## ÖSSZETÉTEL

Kiváló minőségű metilcellulóz.

**Származási hely:** Németország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.